



Per saperne di più: www.dacia.it Numero Verde: 800 999 908

SI SCRIVE DACIA, SI LEGGE RENAULT.

Perché Dacia è un marchio del gruppo Renault e della casa madre ha ereditato tutti i geni, dalle procedure di fabbricazione e di controllo della qualità, ai centri di GROUPE RENAULT distribuzione delle parti di ricambio. Tutto è stato pensato con un solo obiettivo: eliminare il superfluo. Un'idea semplice per tenere basso il prezzo, ma alta la qualità.

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, DACIA si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari DACIA immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell'acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di DACIA.



Dacia Duster





























/	
D42 Blu Navy*	

ensioni	* tinte pastell



/0	LUME DEL BAGAGLIAIO (dm³ norme ISO 3832)	4x2	4x4
	Vano porta oggetti sotto il pianale del bagagliaio	475/475	443/408
	kit di riparazione / ruota di scorta	4/1/4/2	004/124
	Maxi panchetta posteriore ribaltata con	1 636/1 636	1604/1570
	kit di riparazione / ruota di scorta	1030/1030	1004/13/0
SEZ	ZIONE LATERALE (mm)		
Α	Passo		2673
В	Lunghezza laterale		4315
C	Sbalzo anteriore		822
D	Sbalzo posteriore		820
Ε	Carreggiata anteriore		1560
F	Carreggiata posteriore		1567
G	Larghezza fuori tutto/con retrovisori		1822/2000
Н	Altezza a vuoto/con barre tetto		1625/1695
Κ	Altezza da terra 4x2 / 4x4		205/210
L	Spazio all'altezza delle ginocchia posteriore		183
Μ	Larghezza anteriore ai gomiti		1411
М1	Larghezza posteriore ai gomiti		1 438
Ν	Larghezza anteriore ai montanti		1387
V1	Larghezza posteriore ai montanti		1400
Ρ1	Altezza interna anteriore tra la seduta e il tetto		907
P2			895
Υ2	Larghezza interna tra i passaruota		1002
Ζ1	Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore in se		992
	Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore ribalt	ata)	1760
AΝ	GOLI DI SUPERAMENTO OSTACOLI		
1	Angolo di attacco		30°
2	Angolo centrale		23°
3	Angolo di uscita		36°











Equipaggiamenti

Airbag (conducente + passeggero) ABS + AFE Cerchi in acciaio da 16" Opzioni	Proiettori a doppia ottica Kit fumatori Kit Riparazione pneumatici Servosterzo Barre sul tetto nere	Vernice Metallizzata	
AMPIANCE DUSTED	Ruota di scorta di dimensioni normali	D	uster
AMBIANCE = DUSTER +			
Alzacristalli Anteriori Elettrici Airbag laterali Opzioni	Barre sul tetto nere Chiusura centralizzata porte con telecomando	Inserti Grigio Satinato	
'	Radio CD MP3 con comandi al volante e presa "jack"	Ruota di scorta di dimensioni normali	
Climatizzatore Manuale Fari Fendinebbia	Pack Modularità (Sedile posteriore sdoppiabile 1/3-2/3 Sedile conducente regolabile in altezza Cinture di sicurezza anteriori	Vernice Metallizzata	
LAURÉATE = AMBIANCE +	regolabili in altezza; Volante regolabile in altezza)		Ambiance
Computer di bordo	Fascioni paracolpi bitono	Pack Modularità (Sedile posteriore sdoppiabile 1/3-2	 '/3
Climatizzatore Manuale	Inserti Sienna Shiny	Sedile conducente regolabile in altezza	
Fari Fendinebbia	Maniglie in tinta carrozzeria	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza Volante regolabile in altezza)	
Opzioni			
Alzacristalli posteriori elettrici Radio CD MP3 con comandi al volante e presa "jack"	Pack Look (cerchi in lega da 16", specchietti e carenature anteriore/posteriore cromo satinati; pedane laterali e	Pack Cuoio Ruota di scorta di dimensioni normali	
ESP (solo su motore dCi)	barre sul tetto satinate; vetri scuri)	Vernice Metallizzata	Lauréa









Caratteristiche Tecniche









RE	1.6 16V 110		1,5 DCI 90 FAP		1,5 DCI 110 FAP	
KE	4x2	4x4	₹ 4x2	2x4	₹200 4x2	4x4
antinquinamento	Euro	5	Eu	iro 5	Eu	ro 5
o di posti	5 (4 posti in versione Aut	ocarro Fiscale Europeo)		5	5 (4 posti in versione Au	utocarro Fiscale Europeo
otore	K4I	М	K9	KHP	K9k	THP
tazione aria motore	Aspir	ato	Turbocompressore	a geometria variable	Turbocompressore	a geometria variable
TERISTICHE MOTORE			-			
ita (cm3)	1.59	98	1.	461	1.4	161
gio x Corsa (mm)	79,5 x	80,5	76:	× 80,5	76>	80,5
o di cilindri / valvole	4 in line	a/16	4 in li	nea/8	4 in lir	nea / 8
rto di compressione	9,	8	1	5,7	1	5,7
a massima kW CEE (cv DIN) / al Regime di (g/min)	77 (105)	/5750	66 (90) / 3750	79 (107) / 4000	80 (109) / 4000
massima Nm CEE Nm a (g/min)	148 (3	750)	200	(1750)	240 (1750)
iniezione	Multipoint se	equenziale	commor rail +	niezioni multiple	commor rail + i	niezioni multiple
ante	Benz	rina	Di	esel	Die	esel
ntiparticolato	ut)	Si	erie	Se	erie
O MECCANCIO (n° rapporti in avanti)	5 marce	6 marce	5 marce	6 marce	6 п	narce
' 0	Servosterzo ad ass	sistenza idraulica	Servosterzo ad a	issistenza idraulica	Servosterzo ad assistenza idraulic	
ro di sterzata tra marciapiedi /muri (m)	10,44/	10,76	10,44	/10,76	10,44	/10,76
ENSIONI						
	Tipo Mac Phoreon con brad	cio inforioro rottangolaro	Tipo Mac Phorson con hi	accio inforioro rottangolaro	Tipo Mac Dhorson con br	accio inforioro rottangola

	Tipo Mac-Pherson con brac e barra ar		Tipo Mac-Pherson con brac e barra ar	cio inferiore rettangolare ntirollio	Tipo Mac-Pherson con bra e barra a		
	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	
imento	6,5 J 3	16	6,5):	16	6,5	J16	
di riferimento	215/65 R	16 M+S	215/65 R	16 M+S	215/65 F	R16M+S	
			,				
3.1	Seri	e	Seri	e	Se	rie	
	Seri	е	Seri	е	Se	rie	
elettronico della frenata	Seri	е	Seri	е	Se	rie	
	-		-		- / Opzione (a seconda deli livelli di equipaggiament		
schi ventilati (DV) Ø (mm)	DV 20	DV 269		DV 280		DV 280	
amburi (T) /Ø (pollici)	9"		9"		9"		
NCE			•		•		
ssima (Km/h)	167	160	156	158	171	168	
n (sec)	11,8	12,8	13,8	14,9	11,8	12,5	
tenza da fermo (sec)	34,1	34,6	35,6	36,5	33,9	34,3	
D EMISSIONI (in I/100km e g/km)					'		
	165	185	130	139	139	145	
(partenza a freddo) (I/100 km)	9,6	10,4	5,7	5,8	6,4	6,5	
oano (I/100 km)	6	7	4,8	5,2	4,9	5,3	
(100 km)	7,1	8	5,0	5,3	5,3	5,6	
ri)	50		50		5	0	
1)			,I				
dine di marcia (kg)	1160	1250	1190	1288	1205	1294	
nplessiva autorizzata (kg)	1710	1800	1740	1838	1755	1844	
g)	550 (525)	550 (550)	550)	550 (557)	550 (550)	
rimorchio frenato (kg)	1200**	1500**	1200	1500	1200**	1500**	